

Richiesta     Ordine

Timbro/- indirizzo azienda: \_\_\_\_\_

Interlocutore: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

No. preventivo: \_\_\_\_\_

Commissione: \_\_\_\_\_

Numero sistemi: \_\_\_\_\_

Direzione di apertura:     apertura interna     apertura esternaStazionamento:     tipo 1     tipo 2     tipo 3     soluzione speciale

No. pannelli:    \_\_\_\_\_ verso sinistra    \_\_\_\_\_ verso destra    (per maggiore chiarezza allegare schizzo e pianta)

Dimensioni:    Larghezza: \_\_\_\_\_ (superficie totale)    Altezza: \_\_\_\_\_

Colore:     RAL 7016     RAL 9006     RAL 9007     RAL 9016     E6-EV1     colore speciale: \_\_\_\_\_  
 preanodizzazioneColore maniglie:     polvere C34     RAL 9011 opaco     RAL 9016     colore speciale: \_\_\_\_\_

Altezza della maniglia:    H = \_\_\_\_\_ (misura da prendere dallo spigolo inferiore del pannello verso l'alto)

Vetratura:     8 mm ESG     10 mm ESG     12 mm ESG     vetro speciale: \_\_\_\_\_  
(si prega di indicare la denominazione esatta)Raccordo a soffitto:     senza profili di appoggio     con profili di appoggio all'interno  
 con profili di appoggio all'esternoRaccordo a pavimento:     con boccole di ancoraggio     con guida a pavimento incassata (indicare l'altezza comprensiva di incasso)  
 con guida a pavimento incastrata e guarnizione abbassabile per terra (indicare l'altezza comprensiva di incasso)Manovra:     senza maniglia (standard)     serratura da infilare a catenaccio  
 pomello in acciaio inox     serratura per tuttovetro con set di maniglie e cilindroAnta a battente:     senza     anta a battente integrata nel pannello nr.: \_\_\_\_\_  
 con chiudiporta, maniglione, e 2 serrature a catenaccio  
 con serratura a catenaccio e scrocco con cilindro e maniglione su ambo i lati

(la numerazione dei pannelli avviene da sinistra a destra.

indicare la direzione di apertura nello schizzo)

Si prega di aggiungere piantina, schizzo e relative annotazioni! (Importante: utilizzare vista interna!)